

Dispositivo de Proteção contra Surtos MODELO DPSIØSD60

O Dispositivo de proteção contra surtos Exatron é um equipamento monopolar com tecnologia MOV (ZnO), capaz de limitar surtos elétricos em instalações de baixa tensão, provocados por descargas atmosféricas e/ou manobras no sistema elétrico. Possui um dispositivo termomecânico que sinaliza o estado de funcionamento.



Produto



Características Técnicas

- Slim
- Máxima tensão AC de operação contínua (U_c): 275 V
- Máxima tensão ceifada @ 1,2 KA : < 750 V
- Máxima tensão ceifada @ In (U_p): < 1,8 kV
- Resistência de isolamento @ 500 VDC: > 100 Ω
- Máxima corrente de descarga I_{max} (8/20 μ s): 60 KA
- Corrente nominal de descarga I_{max} (8/20 μ s): 30 KA
- Máxima energia @ 2 ms: 550 J
- Tempo de resposta: < 25 ns
- Temperatura de operação: - 40°C a + 80°C
- Grau de proteção: IP20
- Seção dos condutores de conexão: 10 mm² a 16 mm²
- Torque de aperto dos terminais: 5 N.m
- Fixação: Trilho DIN 35 mm
- Dimensões: 90 X 68 X 18 mm
- Módulo de reposição plugável
- DPS Classe 2 e 3



Instalação

A instalação não deve ser feita distante do ponto onde deseja-se conectar o DPSI. Se a instalação no CD ou junto do equipamento que se deseja proteger individualmente for inviável e o DPSI tiver que ser instalado distante do ponto de conexão, recomenda-se utilizar o borne do dispositivo como ponto de continuidade para a alimentação da carga a ser protegida conforme NBR 5410.

Utilize equipamentos de proteção e ferramentas adequadas para a execução.



Fale conosco

Fone: 51 3357 5000

Fax: 51 3357 5032

e-mail: contato@exatron.com.br

www.exatron.com.br

Exatron Indústria LTDA.

Rua Eng. Homero Carlos Simon,

1089 - B. Guajuviras | Canoas - RS

REV. 2